DOMINICAN
FUEL ENERGY

Ficha técnica
Tanques estacionarios para GLP
Noviembre de 2026

Tanques de 120 a 1,000 galones

Medidas de referencia de los cuatro modelos que importamos. El tanque se llena hasta el 80 % por seguridad. Con cada cotización enviamos la ficha del lote y el número de serie de cada tanque.

	 **120 gal** Vertical	 **250 gal** Horizontal	 **500 gal** Horizontal	 **1,000 gal** Horizontal
Capacidad de agua	**120 gal** 454 L	**250 gal** 946 L	**500 gal** 1,893 L	**1,000 gal** 3,785 L
Llenado máximo (80 %)	**96 gal** 363 L	**200 gal** 757 L	**400 gal** 1,514 L	**800 gal** 3,028 L
Diámetro	**76 cm** 2′ 6″	**76 cm** 2′ 6″	**1.04 m** 3′ 5″	**1.04 m** 3′ 5″
Largo o alto	**1.37 m** 4′ 6″	**2.39 m** 7′ 10″	**2.65 m** 8′ 8″	**4.79 m** 15′ 9″
Peso vacío	**136 kg** 300 lb	**207 kg** 456 lb	**441 kg** 972 lb	**798 kg** 1,759 lb
Presión de diseño	**250 psi** 17.2 bar	**250 psi** 17.2 bar	**250 psi** 17.2 bar	**250 psi** 17.2 bar
Norma	**ASME, DOT 4BW opcional**	**ASME VIII-1**	**ASME VIII-1**	**ASME VIII-1**

Normas

ASME Sección VIII, División 1. Código de fabricación de recipientes a presión.

NFPA 58. Norma para almacenar y manejar gas licuado de petróleo.

Acero ASTM. La lámina del tanque cumple la norma ASTM.

DOT 4BW. Opcional en el tanque vertical de 120 galones.

Protección contra la corrosión

Capa 1, catódica. Protege el acero aunque la pintura reciba un golpe o un rayón.

Capa 2, de barrera. Sella la superficie contra la humedad, la sal del mar y el sol.

Resultado. Al menos 3,5 veces más resistencia a lo que causa la corrosión.

Dominican Fuel Energy
Santo Domingo, República Dominicana

WhatsApp y llamadas **829-221-8111**
dominicanfuelenergy@gmail.com

Instagram
@dominicanfuelenergy

Documento de muestra preparado para la propuesta del sitio web. Datos de referencia.